




LEI300

EASY/SMART

ARIA S

SLAVE



LEI300 SMART + ARIA S SLAVE

ESPACE MINIMUM POUR UNE OFFRE PRODUITS MAXIMUM .

LEI300 , distributeur automatique de boissons chaudes avec une capacité de 300 gobelets , au design raffiné de la gamme LEI .

Avec le mini snack ARIA S , LEI300 offre un ensemble Combi Hot & Snack , idéal pour les petits et moyens sites .

ARIA S , distributeur automatique réfrigéré à 8° pour la vente de produits snacks , boîtes ou bouteilles , disponible en version Slave .

Dimensions compactes et 4 plateaux de grande capacité .

INTERFACE UTILISATEUR LEI300 ET ARIA S

- Grande modularité avec 2 interfaces utilisateur intuitives et interchangeables :
- Easy :** clavier à membrane avec 20 grandes sélections .
- Smart :** Clavier technologie Touchscreen SAW (Surface acoustic wave) avec 20 sélections rétroéclairées .
- Clavier de sélection numérique inclus pour le fonctionnement de ARIA S en Master/Slave .
- Dosage du sucre réglable .
- Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la boisson .
- Display LCD alphanumérique 32 caractères .
- Portillon de retrait produit à descente ralentie .
- Large réceptacle produits “PUSH” pour produits de grandes dimensions .

Bianchi Vending

Bianchi Vending France · contact.france@bianchivending.com
Zac des Gaulnes · 355 Av. H. Schneider · 69881 Meyzieu
Tél. 04.72.15.21.21 · Fax 04.72.15.21.29

Les spécificités et les données techniques sont purement indicatives et susceptibles d'être modifiées sans préavis.



advertendo®

Bianchi Vending



CELLULE
DETECTION
DE GOBELETS
(OPTION)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



GROUPE
ESPRESSO
BREVETE



MODE
ECONOMIE
D'ENERGIE
(OPTION)



GROUPE
FROID
CLASS A+

LEI300

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ALIMENTATION ELECTRIQUE : 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
- ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE
- Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l'exception de la résistance de la chaudière et de l'aspirateur qui sont alimentés par le réseau électrique principal .
- PUISSANCE ABSORBÉE
- 1.80 kW mono chaudière version espresso
- 2.25 kW version soluble
- EAU
- Raccord = 3/4"
- Pression d'arrivée d'eau = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERISTIQUES

- Serrure à code programmable .
- Mixers facilement extractibles pour les opérations de maintenance .
- Kit serpentín thé .
- Tourelle gobelets ajustable à différents diamètres (de 70 à 74 mm) et distributeur pour spatules de 90 à 105 mm .
- Bac récupération des eaux usées : 4 litres avec gestion électronique du trop plein .
- Bac de récupération des pastilles de marc : 300 pastilles .
- Transformateur électronique qui régule l'intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité .
- Electronique standard multi-protocoles .
- Compatible avec la télémétrie .

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché .
- Peut fonctionner en mode Master/Slave avec le mini snack ARIA S et un seul système de paiement sur le distributeur de boissons chaudes .

CAPACITÉ PRODUITS

	Espresso	Soluble
Café en grains	1.86 kg	-
Café soluble	0.45 kg	1.00 kg
Lait en poudre	1.40 kg d*	1.20 kg
Blanchisseur	2.90 kg d*	2.70 kg
Boisson chocolatée	3.00 kg d*	2.50 kg
Thé citron	2.00 kg	3.30 kg
Thé nature	1.00 kg	2.00 kg
Potage	1.25 kg	3.00 kg
Sucre	1.70 kg	3.40 kg
Spatules	300 pcs.	300 pcs.
Gobelets	300 pcs.	300 pcs.

*d = bac double .

ACCESSOIRES

- Socle .
- Kit d'extension arrière , compartiment fermé avec clé pour placer une réserve d'eau et un filtre en fonctionnement sans socle .
- Système de régulation automatique des meules qui garantit une excellente qualité des produits délivrés quelles que soient les variations de température et du taux d'humidité ambiant .

ENVIRONNEMENT

- Retro-éclairage des lexans par leds pour une réduction de la consommation en électricité et une durée de vie supérieure aux néons .
- Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois .
- Option : kit cellule pour détecter la présence d'un gobelet et consommer une boisson avec une tasse ou un mug .
- Option : mode economies d'énergie : mise en veille de la chaudière pendant des périodes prédéfinies .
- Conforme aux directives **ROHS** et **DEEE** .

ARIA S

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ALIMENTATION ELECTRIQUE
- 230 Vac – 50 Hz
- PUISSANCE ABSORBÉE
- 0.3 kW
- TEMPERATURE INTERNE
- Version Combi : Température minimum +8° avec une température ambiante de 32° C et 65% d'humidité .
- GROUPE FRIGORIFIQUE
- 1/2 HP avec dégivrage automatique
- GAZ RÉFRIGÉRANT : R 134 A

CARACTERISTIQUES

- Fonctionne en combinaison avec un distributeur de boissons chaudes et un seul système de paiement pour les deux appareils .
- Caisson isolé pour éviter les déperditions de froid et limiter la consommation d'énergie .

- Double vitrage , éclairage Leds et grande vitrine pour une meilleure visibilité des produits présentés .
- Vitrine avec résistances anti-condensation .
- Hauteur des plateaux ajustable .
- Serrure de porte à code programmable .
- Electronique standard multi-protocoles .
- Compatible avec la télémétrie .

ACCESSOIRES

- Cellule de détection chute produits .


ENVIRONNEMENT

- Groupe frigorifique CLASS A+ .
- Eclairage vitrine par LED .
- Mode économies d'énergie pour interrompre l'éclairage pendant des périodes définies .
- En conformité avec les directives **ROHS** et **DEEE** .

VERSIONS LEI300	ESPRESSO 1ES-6 MONO CHAUDIERE	SOLUBLE IN-7
CAFÉ EN GRAINS	1	-
BACS SOLUBLES (SUCRE INCLUS)	6	7
DIMENSIONS MM	H 800 x L 680 x P 625 / POIDS 85 KG SOCLE : H 830 x L 680 x P 590	


VERSIONS ARIA S SLAVE	4-30 SL COMBI
SÉLECTIONS / CAPACITÉ	30/282
PLATEAUX / SPIRALES	4/8
DIMENSIONS MM	H 1050 x L 680 x P 820 / POIDS 150 KG

1. SUCRE 2. DECA 3. THÉ 4. SOLUBLE
5. CAFÉ 6. CHOCO 7. LAIT



ESPRESSO

1. Sucre 2. Café 3. Déca 4. Choco
5. Lait 6. Soluble 7. Thé



SOLUBLE



Ø 68 ↗ 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048	
Ø 68 ↗ 60-35	7	13	13	13	13	7		= 066	
Ø 68 ↗ 45-35-30-22	10	10	13	13	16	16	21	= 120	
Ø 68 ↗ 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048	

ARIA S